

蕨崎市文化ホール大ホール照明設備表 2016.06.

電 源 容 量： 3 ϕ 4 W 182V/105V 1000A 50Hz

調 光 卓 : 松村電機製 F153III 3段プリセット 80 c h 記憶容量 1000 シーン
サブフェーダー 20 c h / 50 ページ
(コントロール c h : 1024 c h)

外部記憶方式： USBメモリ/FDD(2HD/2DD) JASCI/COMOSデータ対応(フォーマット可)

仮 設 電 源： 1φ3W 210V/105V 300A 50Hz
端子内径 10mm（ 舞台奥上/下 に各1ヶ所 ただし、上/下は並列 ）

直 電 源 : C型 20A 調光室 / シーリング / フロント上・下
/ 舞台袖下手前 / 1 階客席奥 (各1口 計5 回路)
C型 30A ピンルーム (1口 1回路)
C型 60A 舞台袖上・下 (各2口 計4 回路)

移 動 器 具					
凸	1000w	22 台	ハンガー	30 本	丸皿ロースタンド (h : 0.4~0.6 m)
凸	500w	10 台	ボーダーハンガー	30 本	
フレネル	1500w	12 台	平置ベース	20 台	丸皿2段スタンド (h : 0.9~1.8 m)
フレネル	1000w	18 台 (内、4サスに10台)	3連アーム	4 本	
フレネル	500w	10 台			キャスト2段スタンド (h : 0.9~1.8 m)
パー(ナロー)	1000w	20 台 (すべて、4サスに)			
ミニパー(ナロー)	500w	20 台			3段ハイスタンド (h : 1.7~3.8 m)
絵夢ライト	650w	12 台			
フットスポット	500w	10 台			丸茂製5段ラダースタンド(h : 3.3 m)
ストリップ (ハロゲン)	6灯2色 6 本 100w12灯2色 6 本 (全紙/16)				

延長ケーブル

3 C - 3 C	10m	20本	3 C - 2 C	5m	20本	2 C - 2 C	10m	10本		
	5m	20本		2m	20本		5m	20本		
							2m	20本		
2 C - T			50本	3 C < $\frac{2}{2}$ C			20本	2 C < $\frac{2}{2}$ C		20本

大・小ホール共用器具

プロジェクター(ハロゲン)1000w	6 台	先玉 4.6.8.10.12.	各 4 台	エリプソイダルズ-ム 1000w			2 台
ディスクマシン	4 台	精密先玉 4.6.8.10.	各 2 台	ミラーボール (可変速)	450φ	1 台	
芯なしダブルマシン	4 台	オ-ロラ(ドラム)マシン 500w	2 台		楕円	1 台	
スライドキャリヤ(4X5 in)	4 台	丸茂製波マシン 1000w	2 台	Mローター			8 台
キャリヤ(180X180 mm)	4 台	ストロボ(KM-14S)	4 台	ロスコスモ-クマシン(1500)			2 台
フィルムマシン	2 台	星球(100灯 L:16m)	1 式				

名 称		型 式	回路数	負荷最大	口数	長 さ	備 考	
プロ サス		C型20A	8	3 kw	24	16.2m	凸 1 kw ◎ 1 kw	6 台 12 台
1.2.3 サス	サスパッチ 使用時 (4穴 / 回路)	C型20A	20	3 kw	(40)	18.0m	凸 1 kw ◎ 1 kw	12 台 12 台
	サスパッチ不使用時	C型30A			20			
4 サス	サスパッチ 使用時 (4穴 / 回路)	C型20A	16	3 kw	(32)	18.0m	移動器具欄参照	
	サスパッチ不使用時	C型30A			16			
1.2.3 ボ-ダ-	通常	200w 80灯 4色 (各色、上下と中の2分割可)				16.0m	#W.W.78.72. (全紙/6)	
	切替使用時	C型20A	8	3 kw	24			
ア ッ パ ー ホ リ ゾ ント		ハロゲン 500w 68灯 4色				18.0m	#71.72.63.22. (全紙/4)	
ロ ア ー ホ リ ゾ ント		ハロゲン 300w 80灯 4色				18.0m (1.8mx10本)	#72.59.22.40. (全紙/4)	
フ ッ ト	本舞台 (持出使用)	ハロゲン 60w 96灯 4色				14.4m (1.8mx 8本)	#W.17.78.72. (全紙/12)	
	上/下花道 (引掛使用)	60w 30灯 2色 (上/下共通)				4.5m (1.8mx2.5本)	#W.78. (全紙/12)	
フ ロ ン ト (上 / 下 共 通)		C型20A	10	3 kw	20	凸 1 kw 20台 (2台/回路)		
		各回路に1口づつ C型30A 差込付き (ただし、併用時は 3kw まで)				エリプソイダルズーム 1 kw 1 台 (差し替え)		
シ - リ ン グ		C型20A	18	3 kw	36	凸 1 kw 36台 (2台/回路)		
		各回路に1口づつ C型30A 差込付き (ただし、併用時は 3kw まで)						
コンダクタ-スポット	客席天井裏	C型20A	1	3 kw	2	ランプピン 650w 2台		
天 井 反 射 板 ラ イ ト		ハロゲン 500w 56灯 4列 (各列4分割可能)				1.3 ボ-ダ-(計16回路)と切替		
ピ ン ス ポ ッ ト	3階調光室 隣室	専用コンセント(C型60A 100ボルト) /専用プレ-カ- (3相3線182ボルト)				SUPERSOL-2009SR/e 2台 SUN BEAM 2 kw 1 台		

前 C	1～ 8	舞台前	C型30A	8	3 kw	8	この 48 回路は、上手舞台前と奥、 下手舞台前と奥、の計4ヶ所にある マルチコンセント盤内の並列回路 からでも利用できる ただし、併用時は 3 kw まで
S C 上/下	各1~12	舞台袖	C型30A	24	3 kw	24	
L H ① / 上中 / 下中 / ② 各1～ 4 ○印：奥コンセントとして使用可		舞台奥	C型30A	16	3 kw	16	
F	1～ 4	舞台上前	C型30A	4	3 kw	4	上手のみ
揚 C 上/下	各1. 2	花道	C型30A	4	3 kw	4	
花道 C 上/下	各1. 2	花道	C型30A	4	3 kw	4	
名	称	型	式	回路数	負荷 最大	口数	備 考